

## INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AI TESTI NEI MIDI FILES

Il presente documento descrive le compatibilità dei testi contenuti nei MIDI Files M-LIVE con le varie apparecchiature presenti sul mercato. Fare riferimento alla seguente tabella per sapere quale formato scegliere, al fine di avere la piena compatibilità con la strumentazione posseduta.

**La tabella si riferisce esclusivamente ai MIDI Files dell'archivio GENERAL MIDI di Song Service.**

Marca/Modello	Compatibilità WordBox/MK1 via MIDI	Testo sul Display
CHARLIE LAB MEGABEAT ONE* (versione 2.12 o successiva)	Impostare la funzione Lyrics SyEx su "External"	SI
FARFISA F1F5-F6	SI	NO
FARFISA G7* -G7K*	SI	SI
FARFISA MP880*	SI	I testi vengono visualizzati sul TV utilizzando la propria interfaccia video
FARFISA G8*	SI	SI
FARFISA TK88K*	SI	I testi vengono visualizzati sul TV utilizzando la propria interfaccia video
FARFISA TK84	SI	NO
KETRON XD9*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
CASIO MZ 2000*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
GEM PK7*	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard. Senza Sillabazione	NO
GEM WK2*	Solo modelli con sistema operativo aggiornato al 05-05-99. Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard"	Solo modelli con sistema operativo aggiornato al 05-05-99
GEM WK*	NO	NO
GEM WX	Impostare la traccia 1 sul MIDI Out 2	NO
KORG 01 SERIES-i3	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard	NO
KORG i4i5	SI	NO
KORG i30-iS40-iS50	Solo con sistema operativo 2.0 o successivo. Abilitare la trasmissione dei messaggi SysEx nella pagina "Global"	Solo con sistema operativo 2.0 o successivo
KORG iX 300	SI	NO
KORG X3	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard	NO
KORG PA80	<p>Solo con sistema operativo 3.01 o successivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrare in modo Global</li> <li>• Premere Menù e selezionare MidiSet Ctl (pagina n.5)</li> <li>• Selezionare l'opzione Sequencer 1 o Sequencer 2 a seconda delle preferenze d'uso. Nella eventualità si vogliono utilizzare tutti e due i Sequencer contemporaneamente andare alla pagina di Midi Out Channel (numero 11) e impostare Ch1: SQTTr01, Ch2: SQTTr02, e così via per tutti e 16 i canali midi disponibili. In questo caso le informazioni di testi ed accordi inviati alla Midi Out saranno prelevati da tutti e due i Sequencer contemporaneamente</li> <li>• Entrare nella pagina Midi Out Filter (numero 12) e disabilitare tutti i filtri programmando tutti i parametri disponibili su "Off" (la impostazione di default filtra i dati di Sistema Esclusivo - Sys-Ex)</li> <li>• Premere il tasto "Write-Disk in use", selezionare "Global" in alto a sinistra, premere Enter due volte.</li> </ul>	SI
OKYWEB M-LIVE	SI	I testi vengono visualizzati sul TV
MERISH M-LIVE	SI	SI
ROLAND E-300* -E500* -E-600*	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard". Senza Sillabazione	NO
ROLAND E-66	SI	NO
ROLAND E-68*	NO	NO
ROLAND E-86 (e derivati)	SI	NO
ROLAND EM50*	SI	NO
ROLAND EM2000*	SI	SI
ROLAND E-96* -G-800* (Sistema operativo richiesto: 1.01 o succ. per E-96; 1.05 o succ. per G-800)	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard	SI
ROLAND G-600*	SI	SI
ROLAND G-1000*	Impostare il WordBox/MK1 in modo "Control Change Standard"	SI
ROLAND MT120-MT200	E' necessario escludere il modulo sonoro interno	NO
ROLAND VA -76*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
ROLAND VA -7*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
ROLAND VA -5*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
ROLAND DISCOVER 5*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
SOLTON MS SERIES	SI (Senza sillabazione)	E' necessaria la conversione testo Solton presso Song Service
SOLTON X1*	SI	SI (Senza sillabazione)
SOLTON SD1*	SI	SI (Senza sillabazione)
TECHNICS KN2000-3000-5000* -6000*	Eseguire la conversione testo "Technics" presso Song Service Impostare WordBox/MK1 in modo Technics	NO
VISCOUNT MF01	SI	NO
VISCOUNT RD70-RD800	SI	NO
VISCOUNT GENIUS	SI	SI
YAMAHA PSR 1000 - 2000	SI	SI (Senza sillabazione)
YAMAHA MDF MIDI File Player	SI	NO

YAMAHA PSR 630* -730* -8000*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire la conversione testo "Yamaha" presso Song Service (solo per MK1)</li> <li>• Impostare WordBox in modo Control Change Standard</li> <li>• Impostare MK1 in modo Yamaha.</li> <li>• (Solo PSR 8000) Abilitare la funzione "Song Out" nella pagina MIDI</li> <li>• Per le impostazioni da eseguire sulle tastiere, fare riferimento al manuale di WordBox/MK1</li> </ul>	NO
YAMAHA PSR 540* -550* -640* -740* -9000*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire la conversione testo "Yamaha" presso Song Service.</li> <li>• Impostare WordBox in modo Control Change Standard</li> <li>• Impostare MK1 in modo Yamaha.</li> <li>• Abilitare la tastiera alla trasmissione della traccia 1 sul canale MIDI 1. Fare riferimento al manuale di istruzioni.</li> <li>• (Solo PSR 9000) Abilitare la funzione "Song Out" nella pagina MIDI. Utilizzare il <b>MIDI Out B della tastiera</b></li> </ul>	SI (Solo sulla PSR 9000 senza conversione Yamaha)
YAMAHA TYROS*	SI (Senza sillabazione)	SI (Senza sillabazione)
<p>*Il testo può essere visualizzato sul display dello strumento, previa la conversione testo Tune1000 disponibile presso Song Service. Tale conversione può essere eseguita solo per i MIDI files contrassegnati con la lettera "K" nella schermata di riepilogo dei titoli selezionati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Attenzione! Il testo in formato Tune 1000 non è compatibile con Word Box / MK1.</b></p>		